

Светодиодный светильник

ФОТОН-ПРОМ-24/3



Светильник предназначен для освещения промышленных объектов и складов.

Влагозащищенный корпус.
Простота установки и подключения.

Складская модификация сопровождается определенной узкой диаграммой 25, 30 или 60 градусов. Применяются для освещения межстеллажного пространства с большой высоты 12-13 м.

Параметр	ФОТОН-ПРОМ-24/3	ФОТОН -ПРОМ-24/3
Назначение	Промышленные объекты	Складские помещения
Световой поток светильника, лм	5 143	
Тип КСС	60, 80, Д	Г, К
Потребляемая мощность, Вт	60	
Коэффициент мощности	> 0,92	
Цветовая температура, К	5 000	
Исполнение	IP65	
Напряжение питания, В	160-285	
Габаритные размеры, мм	820x64x61	
Масса, кг	1,6	
Количество светодиодов	24	
Производитель светодиодов	Seoul Semiconductor	
Тип крепления	Плоскость, потолок, стена, трос	

Производитель: ООО «ЭКОЭЛ», РФ, г. Калуга

Представитель на территории Республики Казахстан: ТОО «SKD Oil Service»

ТОО «SKD Oil Service»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: + 7 (727) 272 78 90

сот.: + 7 707 826 42 52

infobox@skd.kz, www.skd.kz