

Светодиодный светильник

ФОТОН-ПРОЖЕКТОР-108




Светильник предназначен для освещения производственных площадей нефтеперерабатывающих предприятий, железнодорожных развязок, путей и вокзалов, складских территорий и прочих подобных объектов.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, пластиковые элементы из поликарбоната стойкого к ультрафиолетовому излучению.

Конструкция кронштейна позволяет крепить светильник к поверхностям и имеет несколько фиксированных углов наклона.

Световой поток, лм	24 678
КСС	Г, К или Д
Потребление, Вт	263 Вт
Коэффициент мощности	> 0,96
Исполнение	IP67
Габариты, мм	592 × 430 × 156
Масса	15,4 кг
Тип крепления	стена
Питание	160...285 В
Цветовая температура, К	5000
Кол-во светодиодов	108
Производитель диодов	CREE, Seoul Semiconductor



Производитель: ООО «ЭКОЭЛ», РФ, г. Калуга

Представитель на территории Республики Казахстан: ТОО «SKD Oil Service»

ТОО «SKD Oil Service»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: + 7 (727) 272 78 90

сот.: + 7 707 826 42 52

infobox@skd.kz, www.skd.kz