

Светодиодный светильник

ФОТОН-У-12/2



Светильник предназначен для освещения дорог категории В, дворов жилых домов, парковок, парков. ФОТОН-У-12 может использоваться для замены светильников с газоразрядными лампами ДНАТ-70.

Светильник поставляется с КСС типа "Д" и "Ш" и с различными типами светодиодов. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, рассеиватель и торцевые крышки из стойкого к ультрафиолету поликарбоната и имеет антивандальное исполнение.

Светильник выполнен на светодиодах мощностью 2 Вт.

Параметр	Фотон-У-12/2	Фотон-У-12/2/Ш
Световой поток светильника, лм	2 446	2 275
Тип КСС	Д	Ш
Потребляемая мощность, Вт	25	
Коэффициент мощности	> 0,92	
Цветовая температура, К	5 000	
Исполнение	IP65	
Напряжение питания, В	160-285	
Габаритные размеры, мм	430x61x146	
Масса, кг	1	
Количество светодиодов	12	
Производитель светодиодов	CREE, Seoul Semiconductor	
Тип крепления	Консоль 38...55 мм.	

Производитель: ООО «ЭКОЭЛ», РФ, г. Калуга

Представитель на территории Республики Казахстан: ТОО «SKD Oil Service»

ТОО «SKD Oil Service»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: + 7 (727) 272 78 90

сот.: + 7 707 826 42 52

infobox@skd.kz, www.skd.kz