

Светодиодный светильник

ФОТОН-У-36



Светильник предназначен для замены светильников с газоразрядными лампами ДНАТ-70, ДРЛ-125 и ДРЛ-250.

Может устанавливаться на дорогах категории IV, II и III, во дворах, скверах, парках, освещать подъезды жилых домов, строительные площадки, автостоянки.

Антивандалное исполнение.

Параметр	Фотон-У-36	Фотон-У-36/Ш	Фотон-У-36/2	Фотон-У-36/2/Ш
Световой поток светильника, лм	4860	4520	7339	6825
Тип КСС	Д	Ш	Д	Ш
Потребляемая мощность, Вт	75			
Коэффициент мощности	> 0,92			
Цветовая температура, К	5000			
Исполнение	IP65			
Напряжение питания, В	160-285			
Габаритные размеры, мм	320x183x150			
Масса, кг.	4,5			
Количество светодиодов	36			
Производитель светодиодов	CREE			
Тип крепления	Консоль 38...55 мм.			

Производитель: ООО «ЭКОЭЛ», РФ, г. Калуга

Представитель на территории Республики Казахстан: ТОО «SKD Oil Service»

ТОО «SKD Oil Service»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: + 7 (727) 272 78 90

сот.: + 7 707 826 42 52

infobox@skd.kz, www.skd.kz